

Mini pince ampèremétrique CA/CC

La pince ampèremétrique allie robustesse et fonctionnalité pour un excellent rapport qualité prix.

Le boîtier ergonomique peut s'utiliser à une main et fait preuve d'une grande robustesse grâce à la protection en caoutchouc souple. La pince peut mesurer la tension, la fréquence, la température, la capacité et la résistance et dispose d'une sélection automatique de la plage ainsi que d'un test de diodes et d'un testeur acoustique de la continuité.

En outre, elle est munie d'un test de la tension sans contact (NCV). Ceci permet de ne pas devoir interrompre ou séparer le circuit de mesure. Les temps d'arrêt d'installations ou de machines sont ainsi évités de manière efficace. La pince ampèremétrique est un multimètre complet avec de nombreuses fonctions de mesure.

La sélection automatique de la plage de mesure permet d'effectuer aisément des mesures et affiche toujours les valeurs obtenues selon une résolution optimale. Grâce à la plage de mesure étendue de la tension jusque 600 V, vous effectuez aussi des tâches professionnelles de façon fiable et sûre.

Points forts

- CAT III 600 V
- Mesure du courant CA (AVG) jusque 400 A
- Testeur de tension sans contact

Équipement

- Data-Hold
- Fonction Auto-Power-Off
- Fonction de mesure de la tension, fréquence, température, capacité et résistance
- Test de diodes et contrôle en continuité acoustique
- Testeur de tension sans contact (NCV)

Contenu de la livraison

- 2 micro-piles (type AAA)
- Étui
- Câbles de mesure de sécurité
- Sonde thermique
- Adaptateur de mesure type K
- Mode d'emploi

Réf. B481111410



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NCV	100 - 600 V/CA	Largeur	60 mm	Plage de mesure A/CA min.	0,01 A
Plage de mesure résistance	0,1 Ω - 40 MΩ	Catégorie	Pince ampèremétrique/ multimètre manuel	Plage de mesure V/CA max.	600 V
Plage de mesure fréquence	10 Hz - 10 kHz	Calibré selon (sans certificat)	Norme d'usine	Plage de mesure V/CA min.	1 mV
Plage de mesure capacité	1 nF - 100 μF	Affichage	Numérique	Plage de mesure V/CC max.	600 V
Plage de mesure température	-20 à +760 °C	Catégorie de mesure	CAT III 600 V	Plage de mesure V/CC min.	0,1 mV
Interfaces	Aucune	Type de mesure	Valeur moyenne	Plage de mesure A/CA	0,01 A - 400 A
Source d'alimentation (détails)	2 micro-piles (AAA)	Précision de base ± %	1,2 %	Plage de fréquence	50/60 Hz
Poids	180 g	Affichage (points)	4 000	Zone d'ouverture pour pince ampèremétrique	30 mm
Mesure du courant	CA	Plage de mesure A/CA max.	400 A	Mesure de la tension	CA/CC
Hauteur	200 mm				