

Mini pince ampèremétrique CA/CC

Pour mesurer aisément et rapidement des courants atteignant 400 A.

Parfaitement adapté pour l'entretien sur des machines, dans des armoires électriques et également pour mesurer des courants élevés dans le domaine électrique des automobiles et poids lourds.

L'appareil peut mesurer la tension, la fréquence, la température, la capacité et la résistance et dispose d'une sélection automatique de la plage ainsi que d'un test de diodes et d'un testeur acoustique de la continuité. En outre, l'appareil est muni d'un contrôle de la tension sans contact (NCV).

La pince ampèremétrique permet de mesurer le courant sans contact sans devoir interrompre ou séparer le circuit de mesure comme dans la méthode de mesure traditionnelle.

Points forts

- CAT III 600 V
- Mesure du courant CA/CC (AVG) jusque 400 A
- Testeur de tension sans contact

Équipement

- Data-Hold
- Fonction Auto-Power-Off
- Fonction de mesure de la tension, fréquence, température, capacité et résistance
- Test de diodes et contrôle en continuité acoustique
- Testeur de tension sans contact (NCV)
- Fonction ZÉRO

Contenu de la livraison

- 2 micro-piles (type AAA)
- Étui
- Câbles de mesure de sécurité
- Sonde thermique
- Adaptateur de mesure type K
- Mode d'emploi

Réf. B48111412



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NCV	100 - 600 V/CA
Plage de mesure résistance	0,1 Ω - 40 MΩ
Plage de mesure fréquence	10 Hz - 10 kHz
Plage de mesure capacité	1 nF - 100 μF
Plage de mesure température	-20 à +760 °C
Interfaces	Aucune
Source d'alimentation (détails)	2 micro-piles (AAA)
Poids	180 g
Mesure du courant	CA/CC
Hauteur	200 mm
Largeur	60 mm

Catégorie	Pince ampèremétrique/ multimètre manuel
Calibré selon (sans certificat)	Norme d'usine
Affichage	Numérique
Catégorie de mesure	CAT III 600 V
Type de mesure	Valeur moyenne
Précision de base ± %	1,2 %
Affichage (points)	4 000
Plage de mesure A/CA max.	400 A
Plage de mesure A/CA min.	0,01 A
Plage de mesure A/CC max.	400 A
Plage de mesure A/CC min.	0,01 A

Plage de mesure V/CA max.	600 V
Plage de mesure V/CA min.	1 mV
Plage de mesure V/CC max.	600 V
Plage de mesure V/CC min.	0,1 mV
Plage de mesure A/CA	0,01 A - 400 A
Résistance interne CA	10 MΩ
Plage de mesure A/CC	0,01 A - 400 A
Résistance interne CC	10 MΩ
Plage de fréquence	50/60 Hz
Zone d'ouverture pour pince ampèremétrique	30 mm
Mesure de la tension	CA/CC