TESTEUR DE BATTERIE

Ref.055209

BT 501 DHC

Testeur professionnel : ✓ **Batterie 6-12V**
✓ **Démarreur 12-24V**
✓ **Circuit de l'alternateur 12-24V**

Simple, précis, ultra rapide
Imprimante intégrée.

Test de batterie

Capable de tester 4 technologies de batteries au plomb De 7 à 230Ah :
Batteries SLI ouvertes ou sans entretien /GEL/AGM/SPIRAL

- ✓ **Multi-standard**
  Norme SAE : de 40 à 2000 A
  Norme DIN : de 25 à 1300 A
  Norme IEC : de 30 à 1500 A
  Norme EN : de 40 à 2100 A
  Norme JIS : selon le n° de type batterie japonaise
- ✓ **Testeur unique et breveté grâce à sa technologie de mesure de résistance dynamique :**
  - **minimise la décharge de la batterie**
  - **affiche un résultat fiable et exact,** non faussé par **:**
    - la charge de surface
    (temps dédié avant mesure à la stabilisation de l'électrolyte et de la matière active)
    - des consommations parasites (feux, voyants divers…)
    - défauts de contacts
    (oxydation bornes/ cosses, cosses desserrées…)
- ✓ **Test :**
  - **sans déconnecter la batterie** du véhicule
  - **sur batterie séparée**
- ✓ Le **test** peut être effectué même **sur une batterie très fortement déchargée** (à partir de 1,5 V)
- ✓ **Protection contre les inversions de polarité**
- ✓ **Analyse instantanée** (2 secondes)
  avec affichage sur écran LCD rétro-éclairé :
  - Tension batterie (1,5V ► 30V)
  - Puissance de démarrage disponible (réel ou en %)
  - Etat de charge et de santé de la batterie (%)
  - Rétro-éclairage réglable
- ✓ **Compensation automatique de la température**
- ✓ **Edition immédiate grâce à son imprimante intégrée**

Test du démarreur et du circuit de l'alternateur

- ✓ **Teste la tension en démarrage**.
- ✓ **Teste la tension à vide, en charge ainsi que l'ondulation du courant en charge**

CE

Caractéristiques techniques

- ✓ **7 langues :** français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, japonais
- ✓ **Boîtier ABS** (résistant aux acides) + protection anti-choc
- ✓ **Alimentation :** 4 piles de 1,5 Volt fournies (type LR6 – AA) pour + 800 impressions
- ✓ **Condition de température :** 0°C à 50°C
- ✓ **Tolérance :** CCA < ± 5% Tension ± 0,05%
- ✓ **Livré prêt à l'emploi:** 4 piles, 2 bobines, 1 valise
- ✓ **Longueur câbles :** 0,75 m
- ✓ **Dimensions :** 110 x 40 x 195
- ✓ **Poids (avec piles) :** 420 gr
- ✓ **Papier thermique** (sans encre)

Email : contact@gys.fr
www.gys.fr